



UNIONE EUROPEA



REGIONE BASILICATA



COMUNITA' MONTANA
ALTO AGRI
SOGGETTO CAPOFILA

fe
sr Basilicata 2007/2013

Programma Operativo FESR Basilicata 2007/2013

Asse VI "Inclusione Sociale"

Obiettivo Specifico VI.1

"Potenziamento e qualificazione della rete regionale dei servizi volti alla promozione dell'inclusione sociale"

POIS

VAL D'AGRI

PIANO DI OFFERTA INTEGRATO DI SERVIZI

LINEA DI INTERVENTO VI.1.1.A

"Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari"

OPERAZIONE INFRASTRUTTURALE n° 1

REALIZZAZIONE DI AMBIENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER IL TRATTAMENTO DELLE POSTE ACUZIE E DELLA CRONICITA', NONCHE' DI SPAZI COFINANZIATI DA ADIBIRE AL MATERNO-INFANTILE, NELLE VICINANZE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI VILLA D'AGRI

Soggetto Attuatore



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

PARTE GENERALE-ARCHITETTONICO

Elenco prezzi unitari

Rev. 02	del GIUGNO 2013	Descr.: REVISIONE N. 2
---------	-----------------	------------------------

Ing. Biagio RUSSO – Ing. Felisiano PROPATO – Ing. Prosperino SUANNO – Geom. Egidio N. PONZO

Il Progettista
R.T.P. ING. BIAGIO RUSSO
(Capogruppo-Ing. Biagio RUSSO)

Il Responsabile unico del
procedimento
Arch. Franca CICALÈ

Ufficio Comune
Il Dirigente

Date

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 ANT.01	Fornitura e Posa in Opera di Tubazione in polietilene DE 200 PN 16 per condotte interrate in pressione (omologate per impianti idrici, etc.) .Per dette tubazioni del tipo ad alta densità (PEAD), Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura di testa, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. euro (novantaquattro/30)	ml	94,30
Nr. 2 ANT.02	Fornitura in opera di giunto di transizione polietilene 2"1/2 euro (centonove/93)	cadauno	109,93
Nr. 3 ANT.03	Fornitura in opera di collare intumescente per sigillatura tubazioni in acciaio di diametro esterno fino a 63. euro (centodiciotto/51)	cadauno	118,51
Nr. 4 B.01.001	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza esclusa la roccia dura da mina, compreso gli oneri per gli esaurimenti delle acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano o elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente massimo di cm. 30, compresi il carico con mezzo meccanico del materiale, il trasporto all'interno del cantiere secondo le disposizioni della Direzione Lavori. Compreso il deposito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq. euro (tre/76)	mc	3,76
Nr. 5 B.01.002	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni compatti di qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza esclusa la roccia dura da mina, compreso gli oneri per gli esaurimenti delle acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano o elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente massimo di cm. 30, compresi il carico con mezzo meccanico del materiale, il trasporto all'interno del cantiere, secondo le disposizioni della Direzione Lavori. Compreso il deposito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento. . eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni compatti con resistenza alla compressione superiore a 60 Kg/cmq. euro (tredici/30)	mc	13,30
Nr. 6 B.02.002.04	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino dell'amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonché lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature di mattoni forati o semiportanti, compresi i tompani, con o senza cassa vuota, compresi eventuali isolamenti interposti, (escluso i tramezzi). euro (quarantacinque/34)	mc	45,34
Nr. 7 B.02.002.07	idem c.s. ...di risulta: di murature in cemento armato; euro (centotrentacinque/36)	mc	135,36
Nr. 8 B.02.002.08	idem c.s. ...di risulta: sovrapprezzo alle voci precedenti (da "01" a "07") per demolizione in breccia (formazione di aperture a contorni prestabiliti). (Percentuale 80,00 %) euro (centootto/29)	mc	108,29
Nr. 9 B.02.014.06	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè danneggiate, compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: per maciapiedi o pavimento cortili con ta gli delimitanti campi regolare fino a 15 cm. euro (tredici/86)	mq	13,86
Nr. 10 B.02.014.15	idem c.s. ...di conferimento: di manto impermeabile in cartongeltri bituminati di qualsiasi spessore ; euro (quattro/18)	mq	4,18
Nr. 11 B.02.014.16	idem c.s. ...di conferimento: sovrapprezzo a "14)" e "15)" per demolizione anche della caldana sovrastante; euro (cinque/15)	mq	5,15
Nr. 12 B.02.022.01	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne con superficie sup. a 2 mq; euro (sei/40)	mq	6,40
Nr. 13 B.02.022.09	idem c.s. ...discarica: di parapetto di scala, di balcone e terrazzino; euro (sei/42)	mq	6,42
Nr. 14 B.02.023.04	Rimozione di lastre di vetro, o di cristallo di qualsiasi tipo, compreso il distacco e la raschiatura completa della stuccatura nel perimetro del telaio dell'infisso dove era applicata la lastra di vetro. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per in conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: come alla voce 02), però senza recupero delle lastre; euro (due/13)	mq	2,13
Nr. 15 B.04.018.05	tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta o curva ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso eventuali architravi in c.a. o piattabande, il taglio e la suggellatura degli incastri a muro e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni forati dello spessore di cm 12;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (venticinque/96)	mq	25,96
Nr. 16 B.04.021.01	Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-1, per divisori o tamponamenti in opera con malta cementizia a q.li 3 di cemento, posato con i fori orizzontali, compreso ogni onere e magistero, la fornitura dei laterizi, il trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. . cm 25x10x25;		
	euro (venticinque/98)	mq	25,98
Nr. 17 B.04.021.03	idem c.s. cm 25x15x25; euro (trentaquattro/31)	mq	34,31
Nr. 18 B.04.021.05	idem c.s. cm 25x25x25; euro (quarantauno/60)	mq	41,60
Nr. 19 B.04.021.06	idem c.s. cm 25x30x25; euro (quarantacinque/23)	mq	45,23
Nr. 20 B.05.001.04	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 20. euro (ottantaotto/40)	mc	88,40
Nr. 21 B.05.003.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi autocompattanti. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo. In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. euro (centoquattro/15)	mc	104,15
Nr. 22 B.05.013.01	idem c.s.calcestruzzo. In Elevazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. euro (centocinque/25)	mc	105,25
Nr. 23 B.05.014.01	idem c.s.calcestruzzo. In elevazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. euro (centocinque/73)	mc	105,73
Nr. 24 B.05.029	Sovrapprezzo per operazioni e lavorazioni di strutture particolari quali pilastri rotondi o ellettici, solette, volte e pareti con fregi semplici incassati o in aggetto, strutture sottili di qualsiasi tipo. (Percentuale 18,00 %) euro (diciotto/95)	mc	18,95
Nr. 25 B.05.031.01	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per muri di sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino al primo solaio; euro (quattordici/81)	mq	14,81
Nr. 26 B.05.031.03	idem c.s.calcestruzzo. per plinti, travi rovesce; euro (sedici/98)	mq	16,98
Nr. 27 B.05.031.04	idem c.s.calcestruzzo. per pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento; euro (ventidue/17)	mq	22,17
Nr. 28 B.05.031.06	idem c.s.calcestruzzo. per strutture particolari quali pilastri rotondi o ellettici, solette, volte e pareti con fregi semplici incassati o in aggetto, che richiedano anche la preparazione in laboratorio delle casseformi da sagomare; euro (trentauno/43)	mq	31,43
Nr. 29 B.05.037.02	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore a 10 mm.; euro (uno/20)	kg	1,20
Nr. 30 B.05.038	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. euro (uno/49)	kg	1,49
Nr. 31 B.06.001	Drenaggi e riempimenti in genere eseguiti con pietrame a secco di pezzatura idonea di natura calcarea. parzialmente assestati a mano, con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in opera di tubi in cemento, acciaio o polietilene, questi ultimi da pagarsi a parte, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: euro (trentatre/73)	mc	33,73
Nr. 32 B.06.002.01	Vespaio di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di materiale minuto, a qualsiasi profondità o altezza, compreso costipamento livellazione e calo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: di sola ghiaia o ciottoloni, compreso costipamento manuale, livellazione e calo.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (ventinove/32)	mc	29,32
Nr. 33 B.06.002.03	idem c.s. ...regola d'arte: con materiale fornito dall'Amministrazione. euro (nove/61)	mc	9,61
Nr. 34 B.06.010.01	Massetto di sottofondo eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di fasce per esecuzione a livello, battuto e spianato a frattazzo rustico dello spessore non inferiore a cm 4, con impasto a 2 q.li di cemento tipo 325 ,sabbia e ghiaia fine, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 4 cm. euro (otto/23)	mq	8,23
Nr. 35 B.06.010.02	idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per la finitura a frattazzo fino. euro (uno/58)	mq	1,58
Nr. 36 B.06.010.03	idem c.s. ...regola d'arte: variazione in aumento o diminuzione per ogni cm in più o in meno di spessore. euro (due/66)	mq	2,66
Nr. 37 B.06.013.03	Massetto di sottofondo isolante per la formazione di pendenze su tetti piani od inclinati, con la predisposizione di fasce atte a garantire le prescritte pendenze, battuto e spianato a frattazzo rustico, spessore medio cm 5 (minimo cm 2) con impasto a 2 q.li di cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, perlite, argilla espansa o simili) compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: con argilla espansa in granuli; euro (quattordici/74)	mq	14,74
Nr. 38 B.06.013.04	idem c.s. ...regola d'arte: variazioni di prezzo agli art. 01), 02) e 03) per ogni cm in più o in meno di cm 5; (Percentuale 25,00 %) euro (tre/69)	mq	3,69
Nr. 39 B.07.001.02	Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck 30, posto in opera fino ad un'altezza utile massima di mt. 3,50 dell'interpiano, a nervature parallele; sono compresi la caldana superiore e le armature provvisorie di sostegno, fino a luci di ml. 4.00, e fino a spessori di cm. 25. I ferri di armatura, la rete di ripartizione e i travetti rompitratta sono da compensarsi a parte: per sovraccarico di kg. 250/mq.; euro (quarantanove/31)	mq	49,31
Nr. 40 B.07.001.03	idem c.s. ...di kg. 400/mq.; euro (quarantanove/53)	mq	49,53
Nr. 41 B.07.002.02	Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck 30, posto in opera fino ad un'altezza utile massima di mt. 3,50 dell'interpiano, a nervature parallele; sono compresi la caldana superiore e le armature provvisorie di sostegno, per luci da ml. 4,00 a ml. 5,00, e fino a spessori di cm. 25. I ferri di armatura, la rete di ripartizione e i travetti rompitratta sono da compensarsi a parte. per sovraccarico di kg. 250/mq. euro (quarantanove/61)	mq	49,61
Nr. 42 B.07.002.03	idem c.s. ...di kg. 400/mq. euro (quarantanove/84)	mq	49,84
Nr. 43 B.07.004.02	Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck 30, posto in opera fino ad un'altezza utile massima di mt. 3,50 dell'interpiano, a nervature parallele; sono compresi la caldana superiore e le armature provvisorie di sostegno, per luci da ml. 6,01 a ml. 7,00, spessore derivante da calcolo. I ferri di armatura, la rete di ripartizione e i travetti rompitratta sono da compensarsi a parte . per sovraccarico di kg. 250/mq. euro (cinquantauno/21)	mq	51,21
Nr. 44 B.07.004.03	idem c.s. ...di kg. 400/mq. euro (cinquantauno/54)	mq	51,54
Nr. 45 B.07.008.01	Sovrapprezzo alle voci precedenti per spessori dei solai maggiori di 25 cm., e per ogni cm. di maggiore spessore oltre i 25 cm. Rck 30 N/mm ² . euro (zero/94)	mq	0,94
Nr. 46 B.08.001.01	Controsoffitto fonoassorbente ispezionabile per interni, da realizzare con pannelli in fibre minerali agglomerate con leganti speciali, marcati Ce in conformità alla norma UNI EN 13964, con decoro fessurato , posati su struttura costituita da profili portanti a T e profili trasversali di raccordo in acciaio zincato, preverniciato, fissata al solaio tramite pendini in acciaio su apposite sospensioni. Nel prezzo sono compresi i profili, e gli accessori resta escluso il profilo perimetrale da computarsi a parte in base alla finitura scelta ; dimensioni cm 60x60 e spessore di mm 15, Reazione al fuoco : euroclasse A2-s1,d0 : con bordi squadrate a vista. euro (quaranta/96)	mq	40,96
Nr. 47 B.08.002.01	Controsoffitto fonoassorbente ispezionabile per interni, da realizzare con pannelli in gesso alleggerito con fibra di vetro, con superficie liscia, marcati Ce in conformità alla norma UNI EN 14246:2006, posati su struttura costituita da profili portanti a T e profili trasversali di raccordo in acciaio zincato, preverniciato, fissata al solaio tramite pendini in acciaio su apposite sospensioni. Nel prezzo sono compresi i profili, e gli accessori resta escluso il profilo perimetrale da computarsi a parte in base alla finitura scelta ; dimensioni cm 60x60 spessore di mm 9,5, Reazione al fuoco: euroclasse A1: su struttura a vista o seminasosta da 24 mm. euro (quarantauno/01)	mq	41,01
Nr. 48 B.08.004.01	Sovrapprezzo ai controsoffitti ispezionabili per fornitura e posa di profili perimetrali: a forma di "L"; finitura bianco standard. euro (tre/49)	ml	3,49
Nr. 49	Copertura con pannello termoisolante costituito da supporto esterno grecato in acciaio zincato e preverniciato di spessore minino mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.09.042.05	0,50 ed interno in cartongesso bituminato atto all'applicazione di guaina impermeabilizzante conforme alla norma UNI EN 14509, con interposto strato isolante di schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/mc , con giunto impermeabile dotato di apposito sistema di fissaggio a vite: . spessore pannello 80 mm. euro (trentaotto/96)	mq	38,96
Nr. 50 B.10.003.02	Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto poliestere, da applicare a fiamma, in totale aderenza con sormonti di circa cm 8-10, compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Flessibilità a freddo delle due membrane: -10° C. (elastoplastomerica) - spessore delle due membrane: ciascuna mm. 4 Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm.. euro (trentadue/98)	mq	32,98
Nr. 51 B.10.003.08	Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto poliestere, da applicare a fiamma, in totale aderenza con sormonti di circa cm 8-10, compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. maggiorazione per la posa della seconda membrana bituminosa autoprotetta con scaglie di ardesia naturale, di colore rosso o verde, per rendere il manto impermeabile occasionalmente praticabile e a vista. euro (tre/12)	mq	3,12
Nr. 52 B.10.005.02	Fornitura e posa in opera di strato separatore chimico-fisico, filtrante ed antipunzonante costituito da un geotessile agugliato in fibre di polipropilene, in rotoli di larghezza m 2,00 , 6,00, da posare a secco sul manto impermeabile, con sormonti di circa cm 10, prima della posa di massetti in cls, di strati di sabbia per posa di mattonelle a secco o quadrotti e supporti. Peso 300 gr/mq. euro (quattro/72)	mq	4,72
Nr. 53 B.10.017	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di muri controterra, mediante impiego di manto sintetico, in PVC plastificato ottenuto per spalmatura con inserito un velo di vetro da 50 gr/mq con funzione di stabilizzatore dimensionale, da posare a secco con sormonti di circa cm 5/6, e fissati meccanicamente con profili e tasselli ad espansione sui lembi dei sormonti - spessore mm 1,2. euro (ventiuno/70)	mq	21,70
Nr. 54 B.11.003.01	Fornitura e posa in opera di pannello termoacustico autoportante in lana di vetro idrorepellente con rivestimento su una faccia con velo di vetro e sull'altra con carta Kraft -alluminio con funzione di freno vapore, marcato CE in conformità alla norma UNI -EN 13162:2003. euroclasse F . spessore cm 4. euro (sedici/46)	mq	16,46
Nr. 55 B.11.003.02	idem c.s. ...F . sovrapprezzo per ogni cm in più. euro (uno/43)	mq	1,43
Nr. 56 B.11.023.01	Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannello termoacustico in lana di vetro orientata, ad alta densità, idrorepellente, trattata con speciale legante a base di resine termoindurenti rivestito su una faccia con uno strato di bitume armato con velo di vetro e con un film di polipropilene a finire, marcato Ce in conformità alla norma UNI -EN 13162:2000:. Spessore cm 3. euro (quarantanove/45)	mq	49,45
Nr. 57 B.11.023.02	idem c.s. ...-EN 13162:2000:. Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. euro (uno/72)	mq	1,72
Nr. 58 B.12.001	Preparazione del piano di posa da eseguire con pulizia e spalmatura di primer antipolvere nella quantità occorrente per garantire un ancoraggio uniforme ed in considerazione dell'assorbimento del sottofondo, in ragione 0,200 , 0,400 kg/mq. euro (uno/94)	mq	1,94
Nr. 59 B.12.002.01	Isolamento termoacustico da eseguire mediante la fornitura e posa in opera, da applicare con spalmatura di bitume a caldo ossidato in ragione di 1,2 kg/mq di pannelli rigidi in lana di vetro idrorepellenti con elevata resistenza alla compressione, trattate con resine termoindurenti, rivestiti su una faccia da uno strato di bitume armato con velo di vetro e con un film di polipropilene a finire. Spessore del pannello cm 3. euro (ventiuno/76)	mq	21,76
Nr. 60 B.12.002.02	idem c.s. ...a finire. Sovrapprezzo per ogni centimetro in più. euro (tre/23)	mq	3,23
Nr. 61 B.13.008.03	Intonaco rustico su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, applicato con predisposte poste e guide, per spessori fino a 2 cm, con l'obbligo di piani per l'esecuzione di ulteriori opere di finitura. con malta cementizia composta da: ql 3 di cemento per 1 mc di sabbia. euro (undici/92)	mq	11,92
Nr. 62 B.13.009.04	Intonaco rustico su superfici orizzontali, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, applicato con predisposte poste e guide, per spessori fino a 2 cm, con l'obbligo di piani per l'esecuzione di ulteriori opere di finitura. con malta cementizia composta da: ql 3 di cemento per 1 mc di sabbia. euro (dodici/91)	mq	12,91
Nr. 63 B.13.018	Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base di calce idraulica naturale e inerti silico calcarei dosati in rapporto costante, marcato CE in conformità alla norma 998-1:2003, reazione al fuoco: classe A1, applicato a macchina, spianato con apposita staggia, di spessore non inferiore a 1.5 cm, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. euro (dodici/22)	mq	12,22
Nr. 64 B.13.020	Intonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed a base cemento , calce idrata, inerti calcarei selezionati , fibre minerali e additivi marcato CE in conformità alla norma 999-1:2003, reazione al fuoco: classe A1;applicato a macchina, spianato con apposita		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	staggia, di spessore non inferiore a 1,5 cm, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali. . euro (otto/93)	mq	8,93
Nr. 65 B.13.026	Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o esterni, con rasante a base di calce idrata, cemento portland bianco o grigio, sabbie ed additivi specifici per migliorare la lavorabilità e l'adesione, marcato Ce in conformità alla norma 998-12005, reazione al fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3 mm. . euro (sei/31)	mq	6,31
Nr. 66 B.14.022.01	Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, rispondente alle norme UNI EN, di qualsiasi colore e dimensione, finitura superficiale a scelta della D.L., fornito e posto in opera su massetto di sottofondo perfettamente assestato e in piano, da computarsi a parte, con collanti delle migliori qualità, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 30x30 cm. euro (cinquanta/66)	mq	50,66
Nr. 67 B.14.059.02	Pavimentazione in gomma sintetica con superficie liscia, in tinta unita, non rigenerata, calandrata, vulcanizzata, cariche minerali e stabilizzanti che formano un manto omogeneo, con speciale trattamento all'origine tale da risultare opaco e antiriflesso, conforme alla norma EN 1817, esente da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto, plastificanti e nitrosamine. Fornita in rotoli da 193x1400 cm o in piastre da 61x61cm, di qualsiasi colore, posta in opera su massetto perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte, con appositi adesivi. Compreso il tiro in alto e calo dei materiali, sfridi, tagli, pulizia del fondo, eventuale sigillatura a caldo con idoneo cordolo di stesso colore o in contrasto, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: . piastre spessore 3 mm. euro (ottanta/94)	mq	80,94
Nr. 68 B.14.126.01	Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto e il calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con idonei fuganti preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 20x20 - 20x33 cm. euro (quarantotto/81)	mq	48,81
Nr. 69 B.14.131.02	Zoccolino battiscopa e angolari in gomma, posti in opera con idoneo adesivo, compreso tagli a misura, sfridi, pulizia, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: altezza 100 mm. euro (undici/86)	ml	11,86
Nr. 70 B.14.131.03	idem c.s. ...regola d'arte: angolari. euro (undici/54)	cad	11,54
Nr. 71 B.14.132	Profilo a sezione circolare per la predisposizione della sguscia per ottimizzare il raccordo tra pavimento e rivestimento in gomma per ambienti asettici, posto in opera con idoneo adesivo, compreso tagli, sfridi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (quattro/57)	ml	4,57
Nr. 72 B.14.135	Zoccolino battiscopa in ceramica, monocottura, posto in opera con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura dei giunti con sigillanti preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (dieci/35)	ml	10,35
Nr. 73 B.15.004.01	Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi o leggermente arrotondati, coste e piani in vista lucidati di qualsiasi lunghezza e larghezza poste in opera con idonee malte o collanti, grappe, ecc. per collocamento a qualsiasi altezza compreso sfridi con esclusione della formazione di gocciolatoio, della finitura e posa in opera del regolo di battente con la relativa formazione di scanalatura, della formazione di incastri sulle soglie adeguati agli stipiti. Spessore cm 2 . Pietra di Trani o di Apricena , Travertino , Giallo Egitto . euro (ottantanove/85)	mq	89,85
Nr. 74 B.15.006.01	Formazione di gocciolatoio in lastre di pietra naturale, sez. minima cm.1 x1, ecc. in pietre, travertini e marmi in genere. euro (tre/17)	ml	3,17
Nr. 75 B.15.067.02	Cordoni retti in pietra bianca di Minervino Murge, per realizzazione ciglio marciapiedi, a sezione rettangolare, larghezza 15 cm, altezza 20 cm, lunghezza a correre, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere della suggellatura e statura dei giunti con malta cementizia, tagli a misura, sfridi, pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: testa bocciardata e faccia filo sega. euro (quarantacinque/87)	ml	45,87
Nr. 76 B.15.121.01	Pavimentazione in piastrelle in porfido squadrate a correre con spessore da 2-6 cm a piano naturale di cava e coste tranciate posate secondo le geometrie a scelta della D.L. su allettamento dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo 325 per mc di sabbia a granulometria idonea su masso predisposto da pagarsi a parte. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiaccia di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto d'acqua e segatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: . larghezza 20 cm. euro (novantauno/86)	mq	91,86
Nr. 77 B.16.004.02	Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per tarature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profili INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina e una mano di antiruggine, resa		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	ed assemblata in opera a qualsiasi altezza con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999. . in acciaio Fe 430 gr.B. euro (due/73)	kg	2,73
Nr. 78 B.16.005.03	Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati a qualsiasi altezza, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie . ringhiere in profilati normali e a linee diritte. euro (quattro/58)	kg	4,58
Nr. 79 B.16.017.01	Fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio Fe B360 zincato a caldo a norme UNI - E - 14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili. grigliato carrabile industriale. euro (due/93)	kg	2,93
Nr. 80 B.16.023	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450°C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specifiche UNI-EN-ISO 1461. immersione di strutture pesanti fino a 8 metri di lunghezza. euro (zero/70)	kg	0,70
Nr. 81 B.17.002.08	Canali di gronda, scossaline, converse montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 331 a 500 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10. euro (diciotto/56)	ml	18,56
Nr. 82 B.17.003.08	idem c.s. ...sviluppo da 501 a 750 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10. euro (ventiotto/86)	ml	28,86
Nr. 83 B.17.006.04	Tubi pluviali montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10. euro (undici/48)	ml	11,48
Nr. 84 B.17.020.01	Bocchettone in gomma EPDM con codolo di 200 mm conico nella parte inferiore e cilindrico nella sommità a flangia quadrata intaccata posto in opera su foro già predisposto. diametro 60 - 80 - 100 mm. euro (dodici/93)	cad	12,93
Nr. 85 B.17.021	Parafoglia universale a ragno in polipropilene. euro (tre/64)	cad	3,64
Nr. 86 B.18.058.01	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri: per superfici fino a mq 2.5. euro (duecentodiciannove/75)	mq	219,75
Nr. 87 B.18.058.02	idem c.s. ...per superfici da mq 2.5 fino a 5. euro (duecentoquattordici/94)	mq	214,94
Nr. 88 B.18.063.01	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione , valvola intermedia completo di controtelaio scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri: Per superfici fino a m² 2.5. euro (duecentoquarantacinque/76)	mq	245,76
Nr. 89 B.18.063.02	idem c.s. ...Per superfici da m² 2.5 fino a 5. euro (duecentoquarantaquattro/17)	mq	244,17
Nr. 90 B.18.076.05	Avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacringhia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. in pvc pesante non inferiore a kg 4,5 mq. euro (cinquantauno/54)	mq	51,54
Nr. 91 B.18.078	Apparecchio demoltiplicatore per sistemi di apertura e chiusura , completo. Per persiane avvolgibili. euro (cinquantadue/62)	cad	52,62
Nr. 92 B.18.089.02	Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; misurato fronte e celino. In legno douglas o mogano.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (duecentoventisette/43)	mq	227,43
Nr. 93 B.18.119.07	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro. 1.000 x 2.150 mm.		
	euro (quattrocentonove/00)	cad	409,00
Nr. 94 B.18.120.05	idem c.s. ...antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro. 800 x 2.150 mm.		
	euro (quattrocentotrentaquattro/32)	cad	434,32
Nr. 95 B.18.120.07	idem c.s. ...antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro. 1.000 x 2.150 mm.		
	euro (quattrocentoottantaquattro/67)	cad	484,67
Nr. 96 B.18.121.13	Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.150 mm.		
	euro (seicentoottantasei/29)	cad	686,29
Nr. 97 B.18.122.13	idem c.s. ...antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.150 mm.		
	euro (settecentoottantasei/23)	cad	786,23
Nr. 98 B.18.122.16	idem c.s. ...antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.150 mm.		
	euro (ottocentoottanta/53)	cad	880,53
Nr. 99 B.18.123.01	Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura. 300 x 400 mm REI 60.		
	euro (duecentodiciassette/61)	cad	217,61
Nr. 100 B.18.123.02	idem c.s. ...mm REI 120.		
	euro (trecentoquarantaotto/18)	cad	348,18
Nr. 101 B.18.131.03	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura.		
	euro (centosettanta/83)	cad	170,83
Nr. 102 B.19.010.01	Facciata continua con reticolo a taglio termico composto da montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 (peso medio 6,5 kg/mq), e pannellature cieche e vetrate. Pannellatura cieca formata da un vetro di spessore 6 mm riflettente opacizzato, rifinita internamente con lamiera d'acciaio preverniciata. Pannellatura vetrata composta da vetro con intercapedine d'aria dello spessore totale 6/12/5 mm. Le pannellature vengono fissate al reticolo strutturale mediante profilo esterno isolato termicamente con elemento interposto a bassa conducibilità termica e guarnizioni in EPDM, esclusi ponteggi. Modulo cm. 150 x 320. facciata base.		
	euro (duecentoundici/18)	mq	211,18
Nr. 103 B.19.021.01	Sovrapprezzo per finiture dell'alluminio diverse da quelle base: anodizzazione elettrocolore. (Percentuale 3,00 %)		
	euro (sei/34)	mq	6,34
Nr. 104 B.20.018.10	Vetrata termoisolante costituita da due lastre di cristallo float incolore separate da opportuni distanziatori e da intercapedine d'aria disidratata: tipo 6.12.6 - 6.15.6.		
	euro (trentasei/82)	mq	36,82
Nr. 105 B.20.033	Posa in opera di vetrate termoisolanti e cristalli di sicurezza per serramenti esterni, posti in opera con guarnizione perimetrale, fermavetro e sigillatura esterna, compreso il tiro in alto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
	euro (ventisette/25)	mq	27,25
Nr. 106 B.20.046	Smerigliatura da eseguire su lastra piana.		
	euro (trentasette/95)	mq	37,95
Nr. 107 B.21.008	Tinteggiatura con idropittura traspirante "tempera" in tinta unica chiara, su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in due mani:		
	euro (tre/71)	mq	3,71
Nr. 108 B.21.013.02	Tinteggiatura con idropittura acrilica per interni ed esterni, su pareti e soffitti intonacati a civile, o rasati a gesso, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte chiare.		
	euro (sei/67)	mq	6,67
Nr. 109 B.21.036.01	Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare mediante: spazzolatura e carteggiatura manuale per la rimozione di ossidi incoerenti e materiali polverulenti.		
	euro (uno/94)	mq	1,94

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 110 B.21.043.01	Pittura antiruggine per esterno ed interno su opere metalliche previa preparazione del supporto da contabilizzare a parte secondo il corrispondente articolo, sommaria stuccatura di regolarizzazione, applicazione a pennello di uno o più strati di pittura antiruggine comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata: ad uno strato con antiruggine gliceroftalica. euro (otto/15)	mq	8,15
Nr. 111 B.21.047.01	Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di vernice monocomponente per ferro a base di resine alchidiche uretaniche in fase solvente , previa preparazione del supporto da compensare a parte: effetto lucido. euro (otto/02)	mq	8,02
Nr. 112 B.22.017.02	Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente, del diametro nominale di: diametro 200 mm. euro (centotrentatre/35)	cad	133,35
Nr. 113 B.25.001.01	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con qualunque mezzo del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata con autocarro per ogni Km.; euro (zero/51)	mc/km	0,51
Nr. 114 B.25.002	Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuata con autocarro di portata superiore a 85 q. compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica. euro (zero/51)	mc/km	0,51
Nr. 115 BARR.01	Fornitura in opera di Barriera passiva resistente al fuoco costituita da vari sacchetti sistemati all'interno del vano di attraversamento canalina, a parete e/o a soletta, per conferire una resistenza al fuoco REI 120 all'apertura di passaggio. Dimensione cadauno sacchetto 170 x 200 x 35 mm. Attraversamenti di pareti REI tubi a servizio della rete idrica etubazioni riscaldamento di diametro inferiore ad 1" euro (tredici/49)	ml	13,49
Nr. 116 BARR.02	Fornitura in opera di sistema di protezione di tubi in tecnopolimero o in acciaio coibentati per attraversamenti di pareti o solaio, costituito da struttura metallica ad anello flessibile in acciaio inox con inserimento interno di materiale termoespandente. Resistenza al fuoco REI 120. Protezione di tubi di diametro fino a 50 mm euro (ottantasette/29)	cadauno	87,29
Nr. 117 BARR.03	idem c.s. ...fuoco REI 180. Protezione di tubi di diametro fino a 50 mm euro (ottantasette/29)	cadauno	87,29
Nr. 118 BARR.04	idem c.s. ...fuoco REI 120. Protezione di tubi di diametro fino a 75 mm euro (novantatre/59)	cadauno	93,59
Nr. 119 BARR.05	idem c.s. ...fuoco REI 180. Protezione di tubi di diametro fino a 75 mm euro (novantatre/59)	cadauno	93,59
Nr. 120 BARR.06	Fornitura in opera di sistema di protezione di tubi in tecnopolimero costituito da nastro termoespandente per attraversamenti su soletta e su parete. Resistenza al fuoco REI 120. Per tubi di diametro fino a 110 mm euro (novantaquattro/40)	cadauno	94,40
Nr. 121 BARR.07	Fornitura in opera di sistema di protezione di tubi in tecnopolimero costituito da nastri termoespandente per attraversamenti su soletta e su parete. Resistenza al fuoco REI 180. Per tubi di diametro fino a 110 mm euro (novantacinque/24)	cadauno	95,24
Nr. 122 D1.01.001.01	Fornitura e Posa in opera di Tubazione in acciaio zincato SS UNI EN 10255 serie media. Sono comprese, raccorderia e pezzi speciali di giunzione ed il materiale vario, compreso lo staffaggio. Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d 1/2". euro (quattordici/15)	ml	14,15
Nr. 123 D1.01.001.02	idem c.s. ...di ispezione. d 3/4". euro (sedici/58)	ml	16,58
Nr. 124 D1.01.001.03	idem c.s. ...di ispezione. d 1". euro (venti/98)	ml	20,98
Nr. 125 D1.01.001.05	idem c.s. ...di ispezione. d. 1"1/2. euro (trentauno/45)	ml	31,45
Nr. 126 D1.01.001.06	idem c.s. ...di ispezione. d. 2". euro (quarantauno/05)	ml	41,05
Nr. 127 D1.01.006.05	Fornitura e Posa in Opera di Tubazione in polietilene per condotte interrate in pressione (omologate per impianti idrici, etc.) .Per dette tubazioni del tipo ad alta densità (PEAD), prodotte secondo norme UNI 7611, tipo 312, con marchio di Qualità' e conformi. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura di testa, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN 50, PN 10. euro (dieci/65)	ml	10,65

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 128 D1.01.006.09	idem c.s. ...ispezione. DN 110, PN 10. euro (ventisei/57)	ml	26,57
Nr. 129 D1.01.007.07	idem c.s. ...ispezione. DN 75, PN 16. euro (diciannove/14)	ml	19,14
Nr. 130 D1.01.011.08	Fornitura e Posa in Opera di Tubazioni di scarico per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, per pluviali o per linee di scarico sanitari, conforme alle norme UNI (resistenza allo schiacciamento di 650 N); Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali il materiale di consumo, con manicotti e raccordi a saldare di testa , sono escluse le tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN.125 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4. euro (ventisei/35)	ml	26,35
Nr. 131 D1.01.011.09	idem c.s. ...di ispezione. DN.160 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4. euro (quaranta/23)	ml	40,23
Nr. 132 D1.02.001.01	Fornitura e Posa in Opera di sanitario ergonomico monoblocco con scarico a pavimento, con cassetta a zaino di colore bianco 57x38, completo di fissaggi e curva tecnica. Sono compresi, fissaggio a terra e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. vaso igienico. euro (ottocentoquattro/12)	cad	804,12
Nr. 133 D1.02.004.02	Fornitura e Posa in Opera di lavabo di colore bianco per disabili. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. staffe ad inclinazione meccanica. euro (novecento/05)	cad	900,05
Nr. 134 D1.02.008.03	Fornitura e Posa in Opera di Maniglione di sicurezza, realizzato in alluminio con rivestimento in nylon, ergonomico, antiscivolo e privo di angoli. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. ad angolo 90 G. DN 32 per arredo bagno disabili mm. 540x690. euro (duecentodieci/50)	cad	210,50
Nr. 135 D1.02.010.03	Fornitura e Posa in Opera di Maniglione di sicurezza realizzato in alluminio con rivestimento in nylon, ergonomico, antiscivolo e privo di angoli. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. lineare DN 32 per arredo bagno disabili mm. 1050. euro (centoseptantasette/42)	cad	177,42
Nr. 136 D1.03.009.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario Tubazione zincata SS DN 1/2" raccordi filettati, Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la giunzione con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. . TAZZA CON CASSETTA. euro (centoquindici/68)	cad	115,68
Nr. 137 D1.03.009.02	idem c.s. ...ispezione. . BIDET. euro (centoquindici/68)	cad	115,68
Nr. 138 D1.03.009.03	idem c.s. ...ispezione. . LAVABO. euro (centoquindici/68)	cad	115,68
Nr. 139 D1.03.009.04	idem c.s. ...ispezione. . VASCA O DOCCIA. euro (centoquindici/68)	cad	115,68
Nr. 140 D1.03.015.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo sanitario con tubazione in ppe a saldare DN.40 mm e DN 50 fino a PN 4, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, conforme alle norme UNI con raccordi a saldare e bicchiere e o-ring. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle colonne verticali, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. . TAZZA. euro (novantauno/30)	cad	91,30
Nr. 141 D1.03.015.02	idem c.s. ...ispezione. . BIDET. euro (novantauno/30)	cad	91,30
Nr. 142 D1.03.015.03	idem c.s. ...ispezione. . LAVABO. euro (novantauno/30)	cad	91,30
Nr. 143 D1.03.015.04	idem c.s. ...ispezione. . VASCA o DOCCIA. euro (novantauno/30)	cad	91,30
Nr. 144 D1.03.016.01	Fornitura e Posa in Opera di Vaso igienico scarico a pavimento a sifone incorporato a cacciata in vetrochina, di colore bianco, serie commerciale, corredato di sedile in termoindurente. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a pavimento ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. . scarico a pavimento a sifone incorporato a cacciata, con cassetta di scarico alto da litri 12. . euro (trecentoventicinque/42)	cad	325,42
Nr. 145 D1.03.019.01	Fornitura e Posa in Opera di bidet monoforo in vetrochina di colore bianco, da 62x32 cm. circa. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a pavimento ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	murarie. . bidet monoforo a pavimento, serie commerciale. euro (duecentoquarantadue/09)	cad	242,09
Nr. 146 D1.03.021.02	Fornitura e Posa in Opera di Lavabo in vetrochina di colore bianco 65x52 cm. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio , fissaggio a parete ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. . con colonna serie commerciale. euro (trecentodieci/65)	cad	310,65
Nr. 147 D1.03.023.01	Fornitura e Posa in Opera di Piatto per doccia in fire-clay di colore bianco foro sull'angolo. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a parete ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. . 72x72x9,5 cm. euro (duecentosettantasei/53)	cad	276,53
Nr. 148 D1.04.002.02	Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera, filettate F-F. a passaggio totale a leva. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc) . da 1/2" (DN 15) PN 40. euro (quindici/59)	cad	15,59
Nr. 149 D1.04.002.03	idem c.s. ...etc) . da 3/4" (DN 20) PN 40. euro (ventiuno/20)	cad	21,20
Nr. 150 D1.04.002.04	idem c.s. ...etc) . da 1" (DN 25) PN 40. euro (ventiotto/28)	cad	28,28
Nr. 151 D1.04.003.03	Fornitura e posa in opera di Valvole a Clapet battente in ottone filettate sede metallica F-F. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc) . da 1" PN.16. euro (ventitre/53)	cad	23,53
Nr. 152 D1.04.004.01	Fornitura e posa in opera di Valvola a sfera a cappuccio ad incasso, filettate in ottone F-F per sezionamento bagni. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (tracce, opere murarie, etc) . da 1/2". euro (ventisei/44)	cad	26,44
Nr. 153 D1.07.002.06	Fornitura e posa in opera Isolante per tubazioni, spessore mm. 9. in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a +40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, posato in opera con collante necessario per rendere il lavoro a regola d'arte. DN.22 . euro (tre/10)	ml	3,10
Nr. 154 D1.07.002.07	idem c.s. ...regola d'arte. DN.27 . euro (tre/58)	ml	3,58
Nr. 155 D1.07.002.08	idem c.s. ...regola d'arte. DN.34 . euro (tre/72)	ml	3,72
Nr. 156 D1.08.004.02	Fornitura e posa in opera di Idrante a parete, UNI-45 ,copertura Fire Glass per servizio acqua, cassetta in acciaio al carbonio verniciata rosso RAL 3000 manichetta nylon mt.20, valvola di intercettazione a sfera DN 1"1/2 in ottone con attacco maschio. Sono compresi, raccorderia e pezzi speciali di giunzione o il materiale di saldatura . Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni; dato in opera fissato alla muratura con tasselli, compreso i pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature, i collegamenti idraulici e ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. raccordi UNI . da interno. euro (duecentocinquantadue/33)	cad	252,33
Nr. 157 D1.08.008.01	Fornitura e posa in opera di gruppo per attacco/hi di mandata autopompa per l'emissione di acqua nella rete idranti in condizioni di emergenza. Realizzata in accordo alla norma UNI 10779, pressione nominale PN16, con i seguenti principali componenti: Valvola di intercettazione e valvola di non ritorno flangiate, valvola di sicurezza tarata a 1,2 MPa di diametro commisurato alla portata prevista per il gruppo, uno o più attacchi DN 70 con girello UNI 808, valvola di drenaggio nel caso di possibilità di gelo; dato in opera completo di pezzi speciali per la connessione alla tubazione, comprensivo della certificazione di conformità di prodotto/i. Sono escluse le opere murarie e le opere di scavo ove occorrenti, il pozzetto per l'eventuale posa interrata. DN 65 con n° 1 attacco UNI 70. euro (quattrocentosessantacinque/76)	cad	465,76
Nr. 158 D2.01.003.01	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie media verniciata rossa. Detta tubazione avrà l'estremità liscia secondo UNI-ISO RT7/1. Sono compresi, raccorderia, pezzi speciali di giunzione ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1/2". euro (tredici/88)	ml	13,88
Nr. 159 D2.01.003.02	idem c.s. ...ispezione. d. 3/4". euro (sedici/29)	ml	16,29
Nr. 160 D2.01.003.03	idem c.s. ...ispezione. d. 1". euro (venti/75)	ml	20,75
Nr. 161 D2.01.003.04	idem c.s. ...ispezione. d. 1" 1/4. euro (ventisei/73)	ml	26,73
Nr. 162	idem c.s. ...ispezione. d. 1" 1/2.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D2.01.003.05	euro (trenta/80)	ml	30,80
Nr. 163 D2.01.003.06	idem c.s. ...ispezione. d. 2". euro (quaranta/17)	ml	40,17
Nr. 164 D2.01.003.07	idem c.s. ...ispezione. d. 2" 1/2. euro (quarantaotto/49)	ml	48,49
Nr. 165 D2.01.013.05	Fornitura e posa in opera di Flangia a saldare PN 10/16 compreso bulloni e guarnizioni (senza amianto).Compresa la pulitura,l'assiatura e il montaggio, per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN.40(1"1/2). euro (trentanove/04)	cad	39,04
Nr. 166 D2.01.013.06	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 50 (2"). euro (quarantasei/68)	cad	46,68
Nr. 167 D2.01.013.07	idem c.s. ...regola d'arte. DN. 65 (2"1/2). euro (cinquantatre/61)	cad	53,61
Nr. 168 D2.02.002.04	Fornitura e Posa in Opera di Valvole di intercettazione a flusso avviato, flangiate in ghisa a volantino da PN 16.Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc). da 1"1/2 (DN 40). euro (centodiciassette/46)	cad	117,46
Nr. 169 D2.02.002.05	idem c.s. ...etc). da 2" (DN 50). euro (centoquarantacinque/89)	cad	145,89
Nr. 170 D2.02.002.06	idem c.s. ...etc). da 2"1/2 (DN 65). euro (centonovantaotto/89)	cad	198,89
Nr. 171 D2.02.007.03	Fornitura e Posa in Opera di Valvole di ritegno a flusso avviato, frangiate PN 16. Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi gli oneri per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc). da 1"1/2 (DN 40). euro (centocinquantatre/89)	cad	153,89
Nr. 172 D2.02.007.04	idem c.s. ...etc). da 2" (DN 50). euro (centonovantaotto/52)	cad	198,52
Nr. 173 D2.02.007.05	idem c.s. ...etc). da 2"1/2 (DN 65). euro (duecentosessantanove/73)	cad	269,73
Nr. 174 D2.02.009.03	Fornitura e Posa in Opera Filtro a "Y" con cestello in acciaio inox , flangiate in ghisa da PN 16. Sono da valutare a parte flange di accoppiamento , bulloni e guarnizioni. Sono esclusi ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc). da 1"1/2 (DN 40). euro (settantanove/92)	cad	79,92
Nr. 175 D2.02.009.04	idem c.s. ...etc). da 2" (DN 50). euro (centosette/44)	cad	107,44
Nr. 176 D2.02.009.05	idem c.s. ...etc). da 2" 1/2 (DN 65). euro (centoquarantaotto/29)	cad	148,29
Nr. 177 D2.03.017.01	Fornitura e posa in opera di circolatore per acqua calda da +40 G. a +100 G. Tenuta meccanica, esecuzione in linea con attacchi filettati a bocchettone, grado di protezione IP 44, , 220/1 Volt .Completo di raccordi , allacci elettrici per dare l'opera finita e funzionante escluso linee elettriche ed idrauliche e opere edili. da W. 90 ,media mc/h 1,8 H mt. 2,5 a tre velocita', DN 25. euro (centoquarantasei/80)	cad	146,80
Nr. 178 D2.03.018.01	Fornitura e posa in opera di circolatore per acqua calda o fredda da -10 G. a +100 G. Tenuta meccanica, esecuzione in linea con attacchi flangiati,le flange di accoppiamento valutate a parte, grado di protezione IP 44, 380/3 Volt.Completo di raccordi , allacci elettrici per dare l'opera finita e funzionante , escluso linee elettriche ed idrauliche e le opere edili. da mc/h 5,5 H mt. 3,5 tre velocita', DN 40. euro (seicentotre/72)	cad	603,72
Nr. 179 D2.03.018.02	idem c.s. ...da mc/h 10,5 H mt. 3,5 , DN 50. euro (ottocentocinquantacinque/25)	cad	855,25
Nr. 180 D2.03.018.03	idem c.s. ...da mc/h 16,5 H mt. 6,5 tre velocita', DN 50. euro (milleventisei/53)	cad	1'026,53
Nr. 181 D2.05.004.02	Fornitura e posa in opera di Bocchete in alluminio naturale ad alette regolabili orizzontali e verticali con serranda di regolazione . Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 300x100. euro (quarantasette/64)	cad	47,64
Nr. 182 D2.05.004.04	idem c.s. ...regola d'arte. 400x150. euro (sessantauno/79)	cad	61,79

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 183 D2.05.004.06	idem c.s. ...regola d'arte. 400x200. euro (sessantaotto/02)	cad	68,02
Nr. 184 D2.05.004.07	idem c.s. ...regola d'arte. 500x300. euro (novantasei/78)	cad	96,78
Nr. 185 D2.05.004.09	idem c.s. ...regola d'arte. 800x300. euro (centoquarantaquattro/34)	cad	144,34
Nr. 186 D2.05.005.02	Fornitura e posa in opera di Griglie di ripresa in alluminio anodizzato naturale unico filare di alette fisse a 45 g. orizzontali , e cornice da mm.25 . Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 300x200. euro (ventinove/01)	cad	29,01
Nr. 187 D2.05.007.02	Fornitura e posa in opera di Griglie di espulsione in acciaio zincato unico filare di alette fisse a 45 g. orizzontali, completa di rete antivolatile. Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 600x400. euro (novantauno/78)	cad	91,78
Nr. 188 D2.05.009.03	Fornitura e posa in opera di Valvole di ventilazione in acciaio o polipropilene colore bianco per montaggio su controsoffitti o a parete per estrazione aria. Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN 150/160. euro (trentaquattro/33)	cad	34,33
Nr. 189 D2.05.009.04	idem c.s. ...d'arte. DN 200. euro (trentasette/87)	cad	37,87
Nr. 190 D2.05.014.01	Fornitura e posa in opera di Serranda tagliafuoco in acciaio rettangolare REI 120 pala in silicato Norma CEN-TC127. Comando manuale magnetico a 24 Volt : fusibile termico 72 gradi con interruttore di fine corsa , leva di riarmo, leva di comando; conforme alle Norme Vigenti. Posata in opera con viti e materiale vario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 300x200. euro (duecentonovantaotto/85)	cad	298,85
Nr. 191 D2.05.014.02	idem c.s. ...regola d'arte. 400x200. euro (trecentoquattro/74)	cad	304,74
Nr. 192 D2.05.016.02	Fornitura e posa in opera di Canalizzazioni a sezione rettangolare, per convogliare aria , di spessore variabile in funzione delle dimensioni dei canali (secondo norme DIN 1946-Aprile 1960) complete di pezzi speciali quali curve, derivazioni pezzi speciali, dato in opera a regola d'arte; sono escluse bocchette serrande e opere murarie. per medi e grandi impianti spessore 8/10 fino 15/10. euro (sei/27)	kg	6,27
Nr. 193 D2.06.010.01	Fornitura e posa in opera di Collettori complanari in ottone attacchi DN 1" F.F ; per impianti di riscaldamento o idrici compreso valvole di esclusione di testa, fornitura e posa in opera di cassetta in plastica di contenimento collettori; sono compresi i raccordi a stringere per collegamento tubi di partenza. Sono escluse tracce in genere . derivazioni 6+6 ; euro (duecentoventicinque/65)	cad	225,65
Nr. 194 D2.06.010.02	idem c.s. derivazioni 8+8 ; euro (duecentocinquantanove/72)	cad	259,72
Nr. 195 D2.06.010.03	idem c.s. derivazioni 10+10; euro (duecentosettantadue/91)	cad	272,91
Nr. 196 D2.07.002.03	Fornitura e posa in opera di Lastra termoisolante autoadesiva spessore mm. 6. in polietilene espanso estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a +40°C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C: spessore mm. 10. euro (diciannove/65)	mq	19,65
Nr. 197 D2.07.003.02	Fornitura e posa in opera Materassino termoisolante in fibra di vetro ; con foglio di alluminio 20 micron con rete rinforzata e foglio Kraft autoestinguente . Per rivestimento esterno di canalizzazioni., coefficiente di conducibilita' termica a +40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40°C a +105° C: spessore mm. 50.; euro (sedici/05)	mq	16,05
Nr. 198 D2.07.004.03	Fornitura e posa in opera di finitura esterna in alluminio per tubazioni isolanti: posato in opera calandrato per spess. 8/10. euro (ventitre/25)	mq	23,25
Nr. 199 D2.07.005.01	Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse spessore mm. 13, coefficiente di conducibilita' termica a +40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C: . DN.22 (1/2"). euro (tre/93)	ml	3,93
Nr. 200 D2.07.005.02	idem c.s. ...C: . DN.27 (3/4"). euro (quattro/33)	ml	4,33
Nr. 201 D2.07.005.03	idem c.s. ...C: . DN.34 (1"). euro (quattro/74)	ml	4,74
Nr. 202 D2.07.005.04	idem c.s. ...C: . DN.42 (1"1/4). euro (cinque/53)	ml	5,53

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 203 D2.07.005.05	idem c.s. ...C: . DN.48 (1"1/2). euro (sei/22)	ml	6,22
Nr. 204 D2.07.005.06	idem c.s. ...C: . DN.60 (2"). euro (sette/72)	ml	7,72
Nr. 205 D2.07.005.07	idem c.s. ...C: . DN.76 (2"1/2). euro (nove/56)	ml	9,56
Nr. 206 D2.09.001.06	Fornitura e posa in opera di termostato/cronotermistato alimentato alla tensione di rete o con batterie autonome, contatto ON-OFF o in commutazione, funzione di riscaldamento e raffreddamento, idoneo per il comando caldaie, refrigeratori, valvole di zona, ecc.programma giornaliero e/o settimanale, sono compresi i collegamenti elettrici all'apparecchio e il fissaggio a parete. Sono escluse le linee elettriche e le opere murarie. Termostato per fancoil con funzioni programmabili, commutazione automatica in relazione alla temperatura ambientale, display digitale, idoneo per il funzionamento in riscaldamento e raffreddamento, compreso quota parte dei relè di potenza per il comando diretto del motore. euro (duecentocinque/26)	cad	205,26
Nr. 207 D2.09.004.02	Fornitura e posa in opera di valvola di zona normalmente chiusa 3/4" o 1", attuatore On-Off elettrico per valvola di zona, innesto a baionetta per fan-coils 220 Volt o 24 Volt. Compresi collegamenti elettrici ed idraulici; escluse linee elettriche e le opere murarie. Valvola di zona tre vie. euro (novantanove/08)	cad	99,08
Nr. 208 D2.09.005.02	Fornitura e posa in opera di valvola di zona normalmente chiusa 3/4" o 1", attuatore elettrico modulante per valvola di zona, innesto a baionetta per fan-coils 220 Volt o 24 Volt.. Compresi collegamenti elettrici ed idraulici ;escluse le linee elettriche e le opere murarie. Valvola di zona tre vie. euro (centoottanta/19)	cad	180,19
Nr. 209 D2.09.011.04	Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata a tre vie in ghisa, flangiata, miscelatrice o deviatrice; per impianti di condizionamento accoppiata a servomotore modulante, le flange da valutare a parte .Compresi collegamenti elettrici ed idraulici; escluse le linee elettriche ed idrauliche e le opere murarie. DN. 40. euro (ottocentosessantatre/63)	cad	863,63
Nr. 210 D2.09.011.05	idem c.s. ...murarie. DN. 50. euro (novecentotrenta/03)	cad	930,03
Nr. 211 D2.09.011.06	idem c.s. ...murarie. DN. 65. euro (milletrentadue/86)	cad	1'032,86
Nr. 212 D3.03.001	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato a fuoco, avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5 mm e lunghezza 3.0m con bandiera per allacciamento di conduttori tondi o bandella In opera su terreno di qualsiasi natura (anche rocciosa), compreso ogni altro onere e magistero. euro (sessantaotto/66)	cad	68,66
Nr. 213 D3.03.002.01	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda in opera interrata a 0,5 m su terreno di qualsiasi natura, compresi gli oneri scavo a mano, posa e ripristino ed ogni altro onere e magistero: 01) della sezione di 35 mmq. euro (trentaquattro/72)	ml	34,72
Nr. 214 D3.03.003	Fornitura e posa in opera di conduttore in tondo di acciaio zincato a fuoco con rivestimento in zinco di 500 gr/m2 completo di supporto di fissaggio a tetto conforme alle Norme CEI 7/6 del diametro di 10 mm. In opera compreso ogni altro onere e magistero. euro (trenta/33)	ml	30,33
Nr. 215 D3.03.004	Fornitura e posa in opera di conduttore a bandella in acciaio zincato a fuoco con rivestimento in zinco di 500 gr/m2 completo di supporto di fissaggio a tetto conforme alle Norme CEI 7/6, delle dimensioni di 30x3 mm. In opera compresa ogni altro onere e magistero. euro (ventitre/24)	ml	23,24
Nr. 216 D3.03.006	Fornitura e posa in opera di collegamento equipotenziale in locali umidi realizzato con conduttore NO7V-K di sezione 2,5 mmq guaina giallo-verde posto entro tubazione in PVC serie leggera del diametro di 16 mm. e collare serratubo in acciaio zincato completo di morsetto serrafilo compreso ogni altro onere e magistero. euro (ventinove/35)	cad	29,35
Nr. 217 D3.03.007	Pozzetto di messa a terra Formazione di pozzetto di messa a terra realizzato in cls cementizio Rck 15 (N/mmq) dell'e dimensioni orientative interne 40x40x60 cm con pareti dello spessore minimo di 10 cm completo di chiusino carrabile in ghisa compresi gli oneri per la formazione della sede di contenimento e i relativi ripristini, la regolarizzazione del piano di fondo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. euro (centosessanta/28)	cad	160,28
Nr. 218 D3.03.007	Pozzetto di messa a terra Formazione di pozzetto di messa a terra realizzato in cls cementizio Rck 15 (N/mmq) dell'e dimensioni orientative interne 40x40x60 cm con pareti dello spessore minimo di 10 cm completo di chiusino carrabile in ghisa compresi gli oneri per la formazione della sede di contenimento e i relativi ripristini, la regolarizzazione del piano di fondo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. euro (centosessanta/28)	cad	160,28
Nr. 219	Quadro elettrico esecuzione IP 55 posa a vista. Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano per		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.04.001.01	comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria metallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da elementi componibili perforati o chiusi, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o lamiera dotato di serratura con chiave, pannelli, zoccolo, morsettiere, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle "apparecchiature, queste ultime di pagare a parte; per misure assimilabili a:" 01) 400 x 400 mm (32 mod.DIN). euro (trecentotrentadue/37)	cad	332,37
Nr. 220 D3.04.001.07	idem c.s. ...assimilabili a:" 07) 600 x 1200 mm (144 mod.DIN). euro (novecentoottantacinque/16)	cad	985,16
Nr. 221 D3.04.009.05	Interruttore magnetotermico, P.I. 6 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 6 kA, con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti. 05) Bipolare da 10 a 32 A. euro (cinquantatre/38)	cad	53,38
Nr. 222 D3.04.009.11	idem c.s. ...quadri predisposti. 11) Tetrapolare da 10 a 32 A. euro (novantaquattro/77)	cad	94,77
Nr. 223 D3.04.010.13	Interruttore magnetotermico, P.I. 10 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 10kA, con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti: 13) Tetrapolare da 10 a 32 A. euro (centosette/61)	cad	107,61
Nr. 224 D3.04.017.05	Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 6kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti: 05) tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 di tipo AC. euro (duecentoventisette/11)	cad	227,11
Nr. 225 D3.04.021.09	Fornitura e posa in opera di portafusibile/sezionatori per la protezione delle linee BT di tipo modulare guida DIN, posti in opera e cablati in quadri predisposti (escluso fusibile): . 09) portafusibili sezionabili da 3P+N, 400 V, In (A) 20. euro (ventisette/83)	cad	27,83
Nr. 226 D3.04.022.03	Fornitura e posa in opera di sovratensioni modulari (SPD) studiato per uso domestico classe II, costituito da una base DIN e una cartuccia sostituibile, posti in opera e cablati in quadri predisposti : 03) limitatori di sovratensione modulari. (SPD) 15kA 4P 230 V. euro (duecentoottantaotto/74)	cad	288,74
Nr. 227 D3.05.012.01	Fornitura e posa in opera di cavo coassiale per discesa d'antenna TV 75 Ohm - schermo in rame argentato - isolato in materiale poliolefinico espanso (PEE), dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: 01) "cavo MEA 75;" euro (sei/23)	ml	6,23
Nr. 228 D3.05.014.02	Linea telefonica in cavo multipolare schermato con coppie di conduttori twistati flessibili, isolati in PVC di qualità R2, sotto guaina in pvc non propagante l'incendio (norma CEI 20-22) sigla di designazione TR/R, fornita e posta in opera. E' compresa l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie: 02) "a 2 coppie+T;" euro (tre/52)	ml	3,52
Nr. 229 D3.05.015.02	Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l'incendio. Fornita e posta in opera. E' compresa l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie: 02) "Tipo FTP cat.5;" euro (sei/47)	ml	6,47
Nr. 230 D3.06.002.01	Tubi Rigidi serie media Tubo rigido in PVC autoestinguente serie media da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto, fornito e posto in opera compreso i pezzi speciali e gli accessori minuti di montaggio: 01) diam. esterno mm 16. euro (tre/00)	ml	3,00
Nr. 231 D3.06.002.02	idem c.s. ...di montaggio: 02) diam. esterno mm 20. euro (tre/64)	ml	3,64
Nr. 232 D3.06.002.03	idem c.s. ...di montaggio: 03) diam. esterno mm 25. euro (quattro/52)	ml	4,52
Nr. 233 D3.06.003.02	Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto; fornito e posto in opera compreso i pezzi speciali e gli accessori minuti di montaggio: diam. esterno mm 20. euro (quattro/15)	ml	4,15
Nr. 234 D3.06.008.04	Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densità Fornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto, compresa la fornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto diam.75. euro (otto/07)	ml	8,07
Nr. 235 D3.06.012.01	Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free. Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e passacavi, completa di raccordi per garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio: 01) mm 100x100x50. euro (sette/62)	cad	7,62

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 236 D3.06.012.03	idem c.s. ...ogni accessorio: mm 150x110x70. euro (dieci/93)	cad	10,93
Nr. 237 D3.06.014.05	Canale metallico zincato Fornitura e posa in opera di canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessore 1.5 - 2 mm, fornito e posto in opera a vista su staffe a mensola o a sospensione in acciaio zincato di adeguate dimensioni, comprese le giunzioni ed il fissaggio, i pezzi speciali (per curve, derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc. da valutare in ragione di 1 m di canale): 05) mm 200x75. euro (quaranta/91)	ml	40,91
Nr. 238 D3.06.015.05	Coperchi rettilinei acciaio zincato Fornitura e posa in opera di coperchio rettilineo acciaio zincato: 05) mm 200x22. euro (quattro/39)	ml	4,39
Nr. 239 D3.07.001	Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, interruttore del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere e magistero. euro (quarantatre/08)	cad	43,08
Nr. 240 D3.07.002	Punto luce doppio interrotto a soffitto costituito da due tubazioni in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in, materiale isolante, due interruttori del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. euro (cinquantaquattro/81)	cad	54,81
Nr. 241 D3.07.003	Punto luce deviato a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatole e supporti in materiaie isolante, n°2 deviatori del tipo, placche di rivestimento PVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere e magistero. euro (settanta/37)	cad	70,37
Nr. 242 D3.07.014	Punto di comando pulsante a tirante costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, pulsante a tirante, trasformatore, suoneria elettronica e placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. euro (novantauno/01)	cad	91,01
Nr. 243 D3.07.016.01	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto. euro (undici/41)	cad	11,41
Nr. 244 D3.07.016.02	idem c.s. ...punto luce deviato a soffitto. euro (diciassette/09)	cad	17,09
Nr. 245 D3.08.002	Punto presa di corrente 2P+T 10A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq.. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. euro (quarantaquattro/75)	cad	44,75
Nr. 246 D3.08.004	Punto presa di corrente 2P+T 16 A universale con bipasso costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. euro (cinquantatre/69)	cad	53,69
Nr. 247 D3.08.014	Punto presa in esecuzione IP44 2P 10 A Punto presa in esecuzione IP44 da incasso 2P+T 10A cosmuito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq.. In opera completo di contenitore in resina e coperchio, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare compreso il fissaggio del tubo e del contenitore, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. euro (quarantanove/10)	cad	49,10
Nr. 248 D3.08.015	Punto presa di corrente IP 44 2P 16A Punto presa di corrente 2P+T 16 in esecuzione IP44 costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07VK per il collegamento di terra delta sezione di 2,5 mmq.. In opera completo di contenitore in resina e coperchio, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare compreso il fissaggio del tubo e del contenitore, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. euro (cinquantadue/94)	cad	52,94
Nr. 249 D3.08.016	Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	finito. E' esclusa la tinteggiatura. euro (diciassette/09)	cad	17,09
Nr. 250 D3.08.019	Punto presa telefonica costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa telefonica del tipo modulare RJ12, placca di rivestimento in PVC in opera compreso il cavo ad una coppia polare, il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. euro (cinquantauno/27)	cad	51,27
Nr. 251 D3.08.020	Punto presa TV costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa coassiale TV passante del tipo modulare derivata, placca di rivestimento in PVC in opera compreso il derivatore, il cavo coassiale 75 Ohm, il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. euro (sessantatre/00)	cad	63,00
Nr. 252 D3.11.011.01	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, miniterminale con tastiera e display; alimentazione 230 V - 50 Hz con caricabatteria incorporato e batteria per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto: a 2 linee più 6 ingressi e 8 uscite; euro (tremilaseicentonovantadue/47)	cad	3'692,47
Nr. 253 D3.11.013.01	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio; euro (centoventidue/08)	cad	122,08
Nr. 254 D3.11.013.02	idem c.s. ...l'attivazione dell'impianto: per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm; euro (duecentoquattordici/39)	cad	214,39
Nr. 255 D3.11.019.01	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno; euro (sessantauno/64)	cad	61,64
Nr. 256 D3.11.020	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto. euro (quarantatre/21)	cad	43,21
Nr. 257 D3.11.022.01	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto: base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato, tenuta fino a 500 N; euro (ottantaotto/36)	cad	88,36
Nr. 258 D3.11.022.03	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto: corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio in materiale termoplastico, tenuta fino a 500 N dimezzabile, completo di pulsante di sblocco; euro (centosei/49)	cad	106,49
Nr. 259 D3.13.016	Armadio rack modulare da 19"" per impianti di cablaggio strutturato o" consolle, realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture di areazione superiori ed inferiori. Fornito e posto in opera completo di onere necessario per dare l'opera finita, ed a perfetta regola d'arte. Fino a 42 unità con profondità 850mm in esecuzione da terra completo di zoccolo. euro (milleduecentosessantacinque/17)	cad	1'265,17
Nr. 260 D3.13.017	Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o consolle per sistemi audio o di videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle per installazione su modulo rack. Forniti e posti in opera a perfetta regola d'arte. Pannello di alimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T, interruttore bipolare e spia di presenza rete. euro (centodieci/21)	cad	110,21
Nr. 261 D3.15.009	Videocitofono installabile in impianti 2 fili video. Monitor piatto da 4"" a colori" in tecnologia TFT. E' dotato di pulsante apertura serratura, luci scale e del tasto autoaccensione per il monitoraggio del posto esterno. Puà essere installato a parete, usando la staffa a corredo oppure da incasso usando gli appositi accessori. L'installazione da tavolo è possibile derivando da un'uscita del nodo audio/video. Colore bianco. euro (cinquecentodiciannove/73)	cad	519,73
Nr. 262 D3.17.005.02	Fornitura e posa in opera di orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo "rotondo con quadrante bianco; cifre arabe, tacche e lancette nere. Casse in lamiera e" vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges: . 02) "diametro 300 mm.;" euro (centosessantaquattro/25)	cad	164,25
Nr. 263 D3.18.001.03	Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità, completo di connettore terminale e 5 metri di cavo schermato con interruttore sull'impugnatura, escluso supporto, compresa l'attivazione dell'impianto: . 03) "tipo a condensatore, di tipo professionale, impedenza di uscita 600 ohm;" euro (duecentonovanta/97)	cad	290,97
Nr. 264 D3.18.004.03	Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto: 03) tipo a parete in alluminio con trasformatore per impianti a tensione costante "potenza 120 w;" euro (centoventitre/35)	cad	123,35
Nr. 265	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione: 01) "base da tavolo con braccio flessibile per microfono;"		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D3.18.007.01	euro (centosedici/39)	cad	116,39
Nr. 266 D3.18.007.10	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione: 10) contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x572x380 "mm;" euro (duecentosettantatre/89)	cad	273,89
Nr. 267 D3.19.013.01	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), ad isolamento minerale, tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2: . 01) "2 x 1,5 mmq;" euro (nove/11)	ml	9,11
Nr. 268 D3.19.013.02	idem c.s. ...64-2: . 02) "2 x 2,5 mmq;" euro (nove/98)	ml	9,98
Nr. 269 D3.19.013.11	idem c.s. ...64-2: . 11) "3 x 6 mmq;" euro (tredici/68)	ml	13,68
Nr. 270 D3.19.013.15	idem c.s. ...64-2: . 15) "4 x 1,5 mmq;" euro (dieci/68)	ml	10,68
Nr. 271 D3.19.013.21	idem c.s. ...64-2: . 21) "4 x 25 mmq;" euro (trenta/83)	ml	30,83
Nr. 272 D3.19.014.03	Cavo unipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), ad isolamento minerale, tensione nominale 450/750 V, serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2: 03) "1 x 25 mmq;" euro (undici/83)	ml	11,83
Nr. 273 D3.19.014.05	idem c.s. ...CEI 64-2: 05) "1 x 50 mmq;" euro (quindici/83)	ml	15,83
Nr. 274 E.01.001	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e trasversali della piattaforma stradale, compreso la squadratura secondo superfici geometriche regolari ed i contorni retti verticali delle zone di intervento, pulizia totale delle superfici del piano scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato. euro (zero/77)	mq/cm	0,77
Nr. 275 E.01.003	Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizzabile ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico. euro (tre/65)	mq	3,65
Nr. 276 E.01.007	Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'eventuale trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa. euro (tredici/35)	mc	13,35
Nr. 277 E.01.038.02	Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi , scomposizioni e fresaggi con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di portata inferiore a 35 q.li per opere da eseguirsi in centri storici, o su ordine della D.L.; euro (uno/71)	mc/km	1,71
Nr. 278 E.01.039.12	Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Miscele bituminose, asfalti, pezzi di asfalti e materiale fresato CER 17.03.02. euro (zero/06)	kg	0,06
Nr. 279 E.01.039.14	idem c.s. ...la contabilizzazione. Terre e rocce CER 17.05.04. euro (zero/03)	kg	0,03
Nr. 280 E.04.002	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compreso ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalit� prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. euro (ventisei/79)	mc	26,79
Nr. 281 E.04.007	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti con dosaggi e modalit� indicati da Capitolato Speciale, con bitume di prescritta penetrazione, posto in opera con idonee macchine finitrici, cilindrato con rulli statici da 6 a 14 tonn. (secondo lo spessore) od equivalenti rulli vibranti, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; anche con eventuale spessore variabile per raggiungere particolari configurazioni superficiali o raccordi alla viabilit� ordinaria; per volume reso dopo costipamento. Per spessore reso cm. 1. euro (uno/85)	mq/cm	1,85

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 282 E.04.012	Mano di attacco a caldo di bitume in ragione di kg. 1,5/mq. eseguita a mezzo barra spruzzatrice o lancia manuale, alla idonea temperatura ed in modo uniforme. . euro (uno/61)	mq	1,61
Nr. 283 E.04.013	Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, ottenuto con impiego di pietrischetto e di graniglia sabbia ed additivi, aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CNR BU n. 34) 20% confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle modalità indicate nel Capitolato Speciale, compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in regione di 0,7 Kg/mq. di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con finitrici e cilindrato con rulli da 6 a 14 tonnellate, dello spessore finito di cm. 3. euro (quattro/16)	mq	4,16
Nr. 284 EDIL.01	Spostamento torrino d'estrazione aria e/o fumi, mediante demolizione e rifacimento pareti perimetrali di chiusura, rimozione e riposizionamento torrino, spostamento condotto in acciaio, rivestimento pareti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e ripristinare l'originario funzionamento del torrino. euro (seicentosei/00)	a corpo	606,00
Nr. 285 EDIL.02	Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi e demolizioni privo di scorie e frammenti diversi, compreso eco-tassa e certificato d'origine. Lo smaltimento dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Terre e rocce CER 17.05.04, calcestruzzi cementizi armati CER 17.01.01, euro (quindici/00)	ton	15,00
Nr. 286 EDIL.03	Sovrapprezzo solai in latero-cemento per luci maggiori di 7,00 mt, fino a 50 cm in più di luce. euro (due/65)	mq	2,65
Nr. 287 EDIL.04	Solaio costituito da lamiera grecata collaborante s=0,7 mm con getto di riempimento per l'altezza della lamiera grecata pari a 55 mm e soletta in cls (Rck 300) spessore 35 mm, con interposta rete elettrosaldata f 8 20x20 per sovraccarico accidentale di 250 Kg/mq oltre il peso proprio, il pavimento, compresi impalcature, puntelli, disarmo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (cinquanta/00)	mq	50,00
Nr. 288 EDIL.05	Fornitura e posa in opera di isolatori a scorrimento a doppia superficie curva - marcati CE secondo EN 15129:2009, costituiti da due piastre di scorrimento in acciaio a superficie concava lavorate con opportuno raggio di curvatura e rivestite da un foglio in acciaio inossidabile. L'elemento che si accoppia alle piastre di scorrimento è dotato di superficie sferica, con il medesimo raggio delle piastre di scorrimento, rivestita con un pattino ad alta resistenza che produce l'attrito dinamico richiesto, dalle seguenti caratteristiche: - Spostamento massimo=250mm - Raggio di curvatura=3100mm - Diametro=540-570mm - Altezza=106-11mm - Carico max in condizioni sismiche=1500-2000kN - Carico max in condizioni statiche=3700-4700kN - Peso=110-150 kgf. Sono incluse e compensate nel prezzo: le prove di qualificazione, le prove di accettazione sui dispositivi in conformità alle suddette prescrizioni, il certificato di resistenza al fuoco, l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla struttura, la fornitura di malte e resine di inghissaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessari per la posa e l'accesso al posto di lavoro ed ogni altro onere ed opera muraria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (duemilasettecento/00)	cad	2'700,00
Nr. 289 EDIL.06	Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione interni-esterni, a pavimento e/o a parete, costituiti da profili portanti in alluminio con alette di ancoraggio perforate, profilo centrale ad H pure in alluminio e guarnizione elastica in neoprene intercambiabile resistente all'usura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali profili nella versione ad angolo, la preparazione del fondo, l'ancoraggio delle alette con malta antiritiro seguendo puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice, gli ancoraggi mediante viti e tasselli ad espansione, il taglio, lo sfido, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (duecentosettantauno/65)	ml	271,65
Nr. 290 EDIL.08	Fornitura e posa in opera di pavimenti galleggianti costituiti da quadrotti prefabbricati in cls dello spessore di cm 4, armati con rete metallica, con la superficie a vista ricoperta di granuli tondeggianti, posati a secco su supporti circolari dotati di equilibratori basculanti di diametro mm 150 altezza mm 20 dotati di quattro alette distanziatrici di altezza mm 18 e dello spessore di mm 4, aventi la funzione di compensare eventuali dislivelli tra gli elementi della pavimentazione. Quadrotti dimensioni cm 40 x 40. euro (quindici/50)	mq	15,50
Nr. 291 EDIL.09	Sovrapprezzo intonaco premiscelato sottofondo per fornitura e posa in opera di intonaco protettivo antincendio REI 90 per protezione di parete in mattoni forati, spessore 2 cm, compreso formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e verticali, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (sette/00)	mq	7,00
Nr. 292 EDIL.11	Tamburatura di porte in alluminio anodizzato con doppio laminato plastico ad una faccia ed interposto materiale isolante. euro (sessantatre/25)	mq	63,25
Nr. 293 EDIL.12	Fornitura e posa in opera di chiudi porta aereo idraulico, compreso le eventuali opere murarie e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (cento/90)	cad	100,90
Nr. 294 EDIL.13	Sovrapprezzo vetrata termoisolante 6.12.6 e strat 33.1-12 strat 33.1 per sostituzione lastra interna con lastra da 6 mm basso emissiva. euro (dieci/10)	mq	10,10
Nr. 295 EDIL.14	Sovrapprezzo voce B.19.010.01 per sostituzione vetrata termoisolante 6.12.5 con vetrata tipo strat 33.1-12 strat 33.1. euro (dieci/25)	mq	10,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 296 EDIL.15	Fornitura e posa in opera di primer di aggrappaggio su elementi strutturali in acciaio, promotore dell'adesione con vernice a base solvente, mediante applicazione a spruzzo, pennello o rullo, dato in opera a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. Sono compresi: la spazzolatura e/o spolveratura del fondo e quanto altro occorre per dare il trattamento finito. euro (sette/70)	mq	7,70
Nr. 297 EDIL.16	Fornitura e posa in opera di trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 90, posti all'interno di fabbricati, mediante applicazione di vernice a base solvente a spruzzo, pennello o rullo, dato in opera a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. Sono compresi: la spazzolatura e/o spolveratura del fondo, la preparazione della superficie con una mano di primer promotore dell'adesione con la vernice, la posa in più mani della pittura intumescente fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. L'opera è valutata in funzione del fattore di massività del profilo (rapporto S/V dove S è la superficie esposta al fuoco e V il volume dell'elemento per unità di lunghezza) e il grado di protezione che si vuole ottenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito. euro (venti/95)	kg	20,95
Nr. 298 ELETT.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di tastiera pensile, composta da: - custodia in materiale antiurto; - tasto chiamata infermiera; - lampada di controllo; - tasto comando relè luce lettura (su trave testaletto); - spina concentrica a 6 poli con cavetto flessibile; - quota parte di cavo non propagante l'incendio schermato. Completa di ogni onere ed accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (cinquantatre/45)	cadauno	53,45
Nr. 299 ELETT.02	Predisposizione di terminale di comunicazione a viva voce con le camere, incassato a parete, composto da: - scatola da incasso e morsetteria; - placca di copertura; quota parte di scatola di derivazione dalla dorsale principale; - quota parte di guaina 2 diam. 20mm in derivazione dalla cassetta principale; - quota parte di tubazione flessibile pesante incassata diam. 20mm; - quota parte di cavo non propagante l'incendio schermato. Completa di ogni onere ed accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (centoquarantadue/45)	cadauno	142,45
Nr. 300 ELETT.03	Fornitura, trasporto e posa in opera di tastiera di annullo e presenza, incassata a parete, composto da: - scatola da incasso a cestello; - placca di copertura; - tasto con lampada per chiamata; - tasto con lampada per annullo; - elettronica di valutazione e morsetteria; - quota parte di cavo non propagante l'incendio schermato. Completa di ogni onere ed accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (quarantasette/50)	cadauno	47,50
Nr. 301 ELETT.04	Fornitura, trasporto e posa in opera di tastiera di annullo wc, compreso di: - quota parte di cavo non propagante l'incendio schermato. Completa di ogni onere ed accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (trentacinque/65)	cadauno	35,65
Nr. 302 ELETT.05	Predisposizione di tastiera di colloquio principale da tavolo, composta da: quota parte di scatola di derivazione dalla dorsale principale; - quota parte di guaina 2 diam. 20mm in derivazione della cassetta principale; - quota parte di tubazione flessibile pesante incassata diam. 20mm; - quota parte di cavo non propagante l'incendio schermato. Completa di ogni onere ed accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (seicentosessantacinque/00)	cadauno	665,00
Nr. 303 ELETT.06	Predisposizione di Trave testaletto (1 posto letto) con i seguenti vani separati, questi esclusi: 1-vano superiore per l'illuminazione generale indiretta con lampada fluorescente 1x58W, 2-vano centrale per i servizi elettrici quale: - lampada fluorescente 1x36W per luce visita; - lampada fluorescente 1x18W per lettura; - lampada fluorescente 5W per luce notturna colore blu; - n.1 gruppo prese composto da n.2 prese bipasso 2P+T/10-16A e n.1 presa schuko con sezionatore generale; - predisposizione telefonia e trasmissione dati; - presa per auricolare TV; - posto per tastiere impianto di chiamata. 3-vano inferiore riservato alla distribuzione dei gas medicali. Sono compresi quota parte di scatola di derivazione dalla dorsale principale; quota parte di tubazione flessibile pesante incassata, quota parte di cavi ed ogni altro onere ed accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (duecentododici/20)	cadauno	212,20
Nr. 304 GM.01	Fornitura di tubo in rame marcato CE conforme a EN 13348 D=14 (linea Vuoto) euro (quindici/75)	ml	15,75
Nr. 305 GM.02	idem c.s. ...EN 13348 D=12 (linea Ossigeno) euro (quattordici/66)	ml	14,66
Nr. 306 GM.03	idem c.s. ...EN 13348 D=10 (linea Ossigeno) euro (tredici/27)	ml	13,27
Nr. 307 GM.04	Fornitura in opera di valvola di intercettazione a sfera sgrassata in impianto ad ultrasuoni, completa di codoli a saldare con raccordi a tre pezzi in ottone e guarnizioni idonee all'utilizzo con gas medicinali. euro (centoventinove/60)	cadauno	129,60
Nr. 308 GM.05	Fornitura in opera di Unità di controllo impianto per ossigeno costituita da: valvola di sovrappressione tarata a 10 bar, pressostato di alta pressione tarato a 5,7 bar, pressostato di bassa pressione tarato a 3,6 bar, manometro 0-10 bar euro (novecentoottantasette/34)	cadauno	987,34
Nr. 309 GM.06	Fornitura in opera di valvola di blocco area per ossigeno in accordo a norma UNI EN ISO 7396-1. euro (milletrentaquattro/69)	cadauno	1'034,69

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 310 GM.07	Fornitura in opera di blocco area per vuoto in accordo a norma UNI EN ISO 7396-1, completo di vuotostato e vuotometro euro (millequindici/73)	cadauno	1'015,73
Nr. 311 GM.08	Fornitura in opera di pressostato doppio set minima e massima pressione 6,4 - 9,7 bar, G 1/8 M - P in max 10 bar euro (centosessantaquattro/54)	cadauno	164,54
Nr. 312 GM.09	Fornitura in opera di unità terminale per ossigeno progettata e costruita in accordo alla norma NF S 90-116 con innseto a denti frontali. Installazione a parete. euro (duecentonovantanove/89)	cadauno	299,89
Nr. 313 GM.10	Fornitura in opera di unità terminale per vuoto progettata e costruita in accordo alla norma NF S 90-116 con innseto a denti frontali. Installazione a parete. euro (duecentonovantanove/89)	cadauno	299,89
Nr. 314 GM.11	Fornitura in opera di riduttore di pressione doppio per ossigeno da linea conforme alla norma ISO 10524-2 e marcato CE in conformità alla direttiva in materia di dispositivi medici (classe di rischio IIb) avente le seguenti caratteristiche: corpo monoblocco in ottone stampato a caldo e nichelato, chimicamente prese di emergenza Valvole di intercettazione per l'isolamento del servomotore atte a permettere una rapida sostituzione della cartuccia soggetta ad usura manometri conformi alla norma europea EN 837-1 valvole ON/OFF poste sulle connessioni dei manometri/pressostati che permettono nel caso la loro sostituzione senza interrompere il flusso di gas. euro (duemilaquattrocentoottantaquattro/28)	cadauno	2'484,28
Nr. 315 GM.12	Fornitura in opera di quadro di intercettazione gas medicali conforme alle disposizioni di cui al p. 5.1 del D.M 18/09/2002 costituito da: N.2 valvole a sfera con sensore Namur (una per linea Ossigeno e una per linea Vuoto) per indicazione stato apertura chiusura, pannello di ripetizione stato di apertura valvole, cassetta di contenimento. euro (millesettecentocinquantasei/47)	cadauno	1'756,47
Nr. 316 GM.13	Fornitura in opera di sistema di monitoraggio allarmi clinici di emergenza composto da: centralina di allarme con le seguenti principali caratteristiche: Ingressi optoisolati per garantire alta immunità ai disturbi Configurazione normalmente chiusa(allarme in apertura) Tacitazione suoneria tramite tasto RESET Ripresa della suoneria dopo 15 minuti se la condizione di allarme sussiste, ripresa immediata nel caso di un nuovo allarme. Segnalazioni visive tramite Led ad alta visibilità Segnalazione acustica con suoneria a norma IEC60601-1-1-8, Tasto di TEST sul pannello frontale per il controllo dell'integrità delle segnalazioni visive e sonore. Compreso quadro elettrico di comando e controllo e cablaggio dello stesso quadro. euro (tremilasettecentoquindici/76)	a corpo	3'715,76
Nr. 317 GM.14	Predisposizione per collegamento al sistema di Supervisione mediante fornitura in opera di regolatore digitale a microprocessore con ingressi configurabili fra i segnali normalizzati in tensione o in corrente e uscite logiche per l'attivazione e sonda analogica campo 0-10 bar convertito in segnale di uscita di tipo normalizzato 4-20mA proporzionale al campo. euro (millecentonovantanove/88)	a corpo	1'199,88
Nr. 318 GM.15	Collegamenti elettrici per sistema di monitoraggio e allarme realizzati con cordina unipolare flessibile protetta da tubazione dielettrica con posa a vista e/o sottotraccia per collegamento dei sensori di allarme (pressostati, vuotostati, valvole namur, ecc.) al quadro di allarme, escluso linee di alimentazione euro (duemilaquattrocentosedici/66)	a corpo	2'416,66
Nr. 319 GM.16	Lavori di realizzazione della rete di alimentazione del reparto oggetto dell'intervento. L'intervento comprende i lavori di modifica alle reti principali dei gas medicali (ossigeno e vuoto) poste al piano seminterrato per l'inserimento delle due nuove colonne montanti di alimentazione del reparto ubicato al piano primo. euro (quattrocentosettantauno/22)	a corpo	471,22
Nr. 320 GM.17	Realizzazione rete di scarico valvola di sovrappressione da unità di controllo impianto verso l'esterno. euro (seicentotrentadue/93)	a corpo	632,93
Nr. 321 GM.18	Fornitura in opera di vuotostato tarato a -0,57bar euro (centoventi/67)	cadauno	120,67
Nr. 322 GM.19	Fornitura in opera di Barriera passiva resistente al fuoco costituita da vari sacchetti sistemati all'interno del vano di attraversamento canalina, a parete e/o a soletta, per conferire una resistenza al fuoco REI 120 all'apertura di passaggio. Dimensione cadauno sacchetto 170 x 200 x 35 mm. euro (tredici/49)	cadauno	13,49
Nr. 323 H.01.002.01	Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consistenza, anche bagnate da scavarsi con l'uso di pale, zappe, gravine o picconi, fino alla profondità di m. 2 sotto il piano di campagna o di splanteamento, compreso il taglio di piante o boschi sulla striscia occupata dall'Amministrazione, l'estirpamento delle erbe, radici o ciocche, lo scavo e la spaccatura dei trovanti, la semplice puntellatura dei cavi se necessaria o semplicemente utile, le eventuali scarpate delle pareti, il prosciugamento, lo spianamento delle pareti e del fondo, l'estrazione delle materie scavate e la loro sistemazione, ove possibile, sui cigli del cavo, escluso il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza delle materie non reimpiegabili o provenienti dai cavi aperti lungo strade da riempire con materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento di acqua. in centro abitato - con mezzo meccanico. euro (dodici/85)	mc	12,85
Nr. 324 H.01.002.03	idem c.s. ...abitato - a mano su ordine dalla D.L. euro (centodiciannove/77)	mc	119,77
Nr. 325	Riempimento dei cavi aperti per la posa di tubazioni o per la costruzione di cunicoli ecc. con materiale arido compresa la fornitura del		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
H.01.005	materiale e il trasporto, la posa, la compattazione realizzata a mano o con mezzi meccanici. euro (trentauno/65)	mc	31,65
Nr. 326 H.01.007	Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10. euro (ventiotto/05)	mc	28,05
Nr. 327 H.01.008.02	Sovrapprezzo per scavo in roccia o materie compatte senza l'impiego di mine previo ordine scritto della Direzione dei lavori. eseguito con demolitore applicato all'escavatore. euro (cinquantaotto/92)	mc	58,92
Nr. 328 H.03.047.04	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccolta in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza integrale prodotti secondo le norme DIN 19580 con calcestruzzo da 60 N/mm ² , provvisti di profili in acciaio zincato saldati all'armatura metallica posti a protezione dei bordi e delle sedi delle griglie, con pareti lisce e coefficiente di scabrezza 0,95 Manning Strickler, con giunti maschi femmina e spinotti antidisassamento in acciaio inox, con i cavetti in acciaio per il sollevamento e la movimentazione in cantiere. Provvisti di griglie in ghisa sferoidale di classe E 600, secondo le norme UNI EN 124, con fessure a banana e rilievi antiscivolo, fissati alla sede con due bulloni in acciaio inox. La fornitura dovrà essere corredata dal certificato di prodotto, relativo alla prova di carico dell'insieme canale e griglia. La classe di portata dei canali autoportanti deve essere conforme alla norma UNI EN 1433. La posa in opera dovrà essere realizzata con il sottofondo in calcestruzzo magro sullo strato di terreno stabilizzato. Il materiale di rifianco avrà la stessa natura di quelli utilizzati per il corpo della strada. Il presente articolo è comprensivo di ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte. larghezza interna mm. 440, larghezza esterna mm. 620, altezza esterna mm. 950. euro (milleduecentocinquantaotto/42)	cad	1'258,42
Nr. 329 L.02.052.05	Fornitura e posa in opera di tubi strutturati in PE a doppia parete, flessibili, aventi parete esterna corrugata e parete interna liscia prodotti per coestrusione continua delle due pareti, provvisti di fessurazioni su file ad intervalli di 60° su tutta la circonferenza (6 file di fessure a 360°). I tubi corrugati per il drenaggio dei terreni devono essere forniti in matasse da 50 0 25 mt e complete di manicotti di giunzione e devono avere classe di rigidità anulare SN4 (4 kN/mq) determinata in base alla UNI EN ISO 9969. DN 125 mm. euro (dieci/12)	ml	10,12
Nr. 330 MEC.01	GRIGLIA DI ASPIRAZIONE realizzata in alluminio estruso anodizzato in colore na-turale o verniciato bianco RAL 9010 ,alette del tipo fisso, disposte orizzontalmente ed inclinate a 45 ° verso il basso con lo scopo di creare un profilo antiluce per l'inter-no e antipoggia per l'esterno , passo di 25 mm. Dimensioni : 500 x 200 euro (quaranta/89)	cadauno	40,89
Nr. 331 MEC.02	idem c.s.antiluce per l'inter-no e antipoggia per l'esterno , passo di 25 mm. Dimensioni : 800 x 200 euro (ottantadue/86)	cadauno	82,86
Nr. 332 MEC.03	idem c.s.antiluce per l'interno e antipoggia per l'esterno , passo di 25 mm. Dimensioni : 1000 x 300 euro (centouno/26)	cadauno	101,26
Nr. 333 MEC.04	SISTEMA DI REGOLAZIONE CLIMATICO per circuito radiatori costituito da rego-latore del tipo digitale corredato di n. 1 sonda da installare sulla tubazione di man-data ed una sonda climatica esterna. euro (milleduecentoquaranta/13)	cadauno	1'240,13
Nr. 334 MEC.05	U.T.A. aria da 4600 mc/h, realizzata con struttura portante in profilati di alluminio estruso collegati senza saldature mediante giunti di nylon, con pannelli del tipo "Sandwich" con doppia lamiera, con interposto poliuretano schiumato di spessore 45 mm.I pannelli sono costruiti utilizzando lamiera zincata per la parete interna e lamie-ra plastificata per quella esterna. L' u.t.a.sarà costituita dalle seguenti sezioni: Se-zione Filtri, sezione ventilatore di ripresa, recuperatore di calore; batteria riscalda-mento;batteria raffreddamento;umidificazione , ventilante di mandata , plenum espansione, sezione filtri euro (trentaduemilaottocentosettanta/00)	cadauno	32'870,00
Nr. 335 MEC.06	SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO centrale di trattamento aria mandata costituito essenzialmente da: pressostato differenziali filtri; termostato antigelo completo di sonda per aria PTC; regolatore digitale a microprocessore; sonda combinata temperatura/umidità da canale completa di trasmettitore di segnale 4-20mA; sonda ambiente temperatura., servocomandi per serrande euro (quattromilaseicentoquarantatre/00)	a corpo	4'643,00
Nr. 336 RIL.01	Fornitura e posa in opera idoneo supporto per il montaggio a scatto delle basi dei rilevatori su controsoffitti. euro (ventisei/38)	cadauno	26,38
Nr. 337 RIL.02	Modulo d'ingresso a microprocessore per sistemi analogici, idoneo a monitorare con singolo ingresso dispositivi antincendio con contatti normalmente aperti. Fornito in opera completo di scatola di contenimento. euro (duecentoquattordici/73)	cadauno	214,73
Nr. 338 RIL.03	Modulo di uscita a microprocessore per sistema di rilevazione incendi analogico attivo, in grado di attivare apparecchiature di segnalazione ottiche acustiche polarizzati o un relè di forma "C" e dotato di dispositivo interno di isolamento loop di comunicazione. Fornito di scatola di contenimento. euro (duecentoquattordici/73)	cadauno	214,73
Nr. 339 RIL.04	Pannello di segnalazione ottico/acustico con scritta luminosa "Allarme Incendio" e con n. 8 messaggi preregistrati + n.1 registrabile dall'utente. Realizzato in contenitore stagno in lamiera verniciata con frontale in plexiglass. Fornito completo di kit di registrazione messaggi euro (trecentoottantacinque/06)	cadauno	385,06
Nr. 340	Fornitura e posa in opera di cavo twistato e schermato per sistema anitncendio 2x1 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
RIL.05	euro (cinque/72)	ml	5,72
Nr. 341 RIL.06	Pulsante ad accesso protetto per arresto UTA impianto di condizionamento, costituito da placca cablata di colore rosso con interruttore a pulsante illuminabile, chiave a triangolo e vetro frangibile, incassato in cassetta a 3 posti. euro (centoundici/22)	cadauno	111,22
Nr. 342 RIL.07	Fornitura e posa in opera di cavo twistato e schermato per sistema antincendio 2x0,5 mm euro (quattro/69)	ml	4,69
Nr. 343 RIL.08	Fornitura in opera di Barriera passiva resistente al fuoco costituita da vari sacchetti sistemati all'interno del vano di attraversamento canalina, a parete e/o a soletta, per conferire una resistenza al fuoco REI 120 all'apertura di passaggio. Dimensione cadauno sacchetto 170 x 200 x 35 mm. euro (tredici/49)	cadauno	13,49
	Marsicovetere, _____		
	Il Tecnico		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 S.01.006.02	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Fornitura per altezza pari a m 1,50. euro (dodici/11)	mq	12,11
Nr. 2 S.01.007.01	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali. Fornitura con moduli di altezza pari a m 2,00. euro (ventidue/77)	mq	22,77
Nr. 3 S.01.035.01	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impegno di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita. Per il 1° mese o frazione. euro (otto/97)	mq	8,97
Nr. 4 S.01.035.02	idem c.s. ...asservita. Per ogni mese o frazione dopo il 1°. euro (zero/47)	mq/30g	0,47
Nr. 5 S.02.001.01	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m. euro (quattro/73)	cad	4,73
Nr. 6 S.02.002.01	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m. euro (tre/77)	cad	3,77
Nr. 7 S.02.003.01	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m. euro (quattro/73)	cad	4,73
Nr. 8 S.02.004.01	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 120x120 mm visibilità 4 m. euro (quattro/41)	cad	4,41
Nr. 9 S.02.005.01	Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 120x120 mm visibilità 4 m. euro (quattro/41)	cad	4,41
Nr. 10 S.04.005	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldacqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese. Da cm 120 x 120. euro (sessantacinque/19)	cad	65,19
Nr. 11 S.04.006	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldacqua, su basamento predisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da cm 120 x 120. euro (venti/76)	cad/30g	20,76
Nr. 12 S.04.013.06	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 640 x 270 cm con altezza pari a 270 cm. euro (quattrocentoottantacinque/01)	cad	485,01
Nr. 13 S.04.014.06	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni 640 x 240 cm con altezza pari a 270 cm. euro (trecentoventisette/20)	cad/30g	327,20
	Marsicovetere, _____		
	Il Tecnico		