

Confronta tutte le offerte - Lotto 1

Visualizzazione avvanza

| Scheda Tecnica | Nome Caratteristica | Tipo | Regola di ammissione | Valori ammessi | ASSING SPA |
|---|--|------|------------------------|--|--|
| Telecomandati digitali diretti | Descrizione tecnica | ST | Valore unico ammesso | Telecomandato digitale diretto | Telecomandato digitale diretto (0,00) |
| Telecomandati digitali diretti | Unità di misura | ST | Valore unico ammesso | Pezzo | Pezzo (0,00) |
| Telecomandati digitali diretti | Specialisti applicativi (con certificazioni professionali rilasciate del produttore in Italia) | ST | Valore minimo ammesso | | 10 (3,50) |
| Telecomandati digitali diretti | Specialisti tecnici (con certificazioni professionali rilasciate del produttore in Italia) | ST | Valore minimo ammesso | | 10 (3,50) |
| Telecomandati digitali diretti | Tempo di percorrenza (dal centro di assistenza applicativa del fornitore alla sede di installazione) [min] | ST | Valore massimo ammesso | | 120 (2,10) |
| Telecomandati digitali diretti | Tempo di percorrenza (dal centro di assistenza tecnica del fornitore alla sede di installazione) [min] | ST | Valore massimo ammesso | | 120 (2,10) |
| Telecomandati digitali diretti | Capacità termica anodica HU | ST | Valore minimo ammesso | | 800000 (5,50) |
| Telecomandati digitali diretti | Dimensione fuoco piccolo [mm] | ST | Valore massimo ammesso | | 0,3 (0,00) |
| Telecomandati digitali diretti | Dimensione fuoco grande [mm] | ST | Valore massimo ammesso | | 1 (0,00) |
| Telecomandati digitali diretti | Distanza fuoco - film [cm] | ST | Valore minimo ammesso | | 200 (6,00) |
| Telecomandati digitali diretti | Minima altezza da terra [cm] | ST | Valore massimo ammesso | | 45 (6,00) |
| Telecomandati digitali diretti | Copertura del paziente senza riposizionamento del paziente [cm] | ST | Valore minimo ammesso | | 210 (5,00) |
| Telecomandati digitali diretti | Larghezza del tavolo [cm] | ST | Valore minimo ammesso | | 80 (5,00) |
| Telecomandati digitali diretti | Massimo peso supportabile senza limitazioni di movimento [kg] | ST | Valore minimo ammesso | | 300 (4,50) |
| Telecomandati digitali diretti | Equivalenza tavolo portapaziente radiotrasparente (mmAl@100 kV) | ST | Valore massimo ammesso | | 0,4 (4,20) |
| Telecomandati digitali diretti | Dimensione area attiva di almeno un lato del detettore ≥ 43 cm | ST | Lista di scelte | <div><div></div><div>• SI</div><div>• NO</div></div> | SI (4,00) |
| Telecomandati digitali diretti | Dimensione fisica del pixel [micron] | ST | Valore massimo ammesso | | 148 (4,33) |
| Sospensioni pensili (inclusive di tubo radiogeno) | Descrizione tecnica | ST | Valore unico ammesso | Sospensione pensile inclusiva di tubo radiogeno | Sospensione pensile inclusiva di tubo radiogeno (0,00) |
| Sospensioni pensili (inclusive di tubo radiogeno) | Unità di misura | ST | Valore unico ammesso | Pezzo | Pezzo (0,00) |
| Software di Stitching | Descrizione tecnica | ST | Valore unico ammesso | Software di Stitching per immagini di lungo formato | Software di Stitching per immagini di lungo formato (0,00) |
| Software di Stitching | Unità di misura | ST | Valore unico ammesso | Licenza | Licenza (0,00) |
| Monitor su supporto a pavimento | Descrizione tecnica | ST | Valore unico ammesso | Monitor su supporto a pavimento per sala esami | Monitor su supporto a pavimento per sala esami (0,00) |
| Monitor su supporto a pavimento | Unità di misura | ST | Valore unico ammesso | Pezzo | Pezzo (0,00) |
| Punteggio tecnico attribuito dalla Commissione | | | | | 0,00 |
| Punteggio Tecnico Totale | | | | | 55,73 |

| Scheda Tecnica | Nome Caratteristica | Tipo | Regola di ammissione | Valori ammessi | ASSING SPA |
|--|---------------------|------|----------------------|----------------|------------|
| Punteggio economico attribuito automaticamente al valore complessivo offerto | | | | | 30,00 |
| Punteggio Economico Totale | | | | | 30,00 |
| Punteggio TOTALE per Offerente | | | | | 85,73 |

ST= Caratteristica Tecnica con attribuzione automatica di punteggio
SE= Caratteristica Economica con attribuzione automatica di punteggio
T= Caratteristica Tecnica senza attribuzione automatica di punteggio
E= Caratteristica Economica senza attribuzione automatica di punteggio

INDIETRO

Scarica i da